



Den Braven

Информационен технически лист

Zwaluw IG Glasseal

Неутрален силиконов изолатор за вторично запечатване на стъклопакети и фугиране на изолационно стъкло



Описание на продукта

Zwaluw IG Glasseal е еднокомпонентен неутрален силикон, високомодулен, който се втвърдява под въздействие на влажността на въздуха и образува здрава еластична гума.

Преимущества

- Отлично прилепва към стъкло
- Неутрална система на втвърдяване, почти без мирис

Приложения

Zwaluw IG Glasseal е специално разработен за вторично запечатване на стъклопакети. При производството на стъклопакети за първично запечатване трябва да се използва комбинацията от дистанционер и полиизобутилен (PIB/бутил), нанесен по краищата, или дистанционер с предварително нанесен бутил. Продуктът прилепва отлично към стъкло без нанасяне на основа. Преди полагане почистете идеално повърхностите на стъклата, които ще се свързват, като отстраните покрития от всякакъв вид.

Начин на употреба

Оразмеряване на фугите - в съответствие с EN-1279. За по-подробна информация, моля, свържете с отдела ни за "Техническо обслужване".

Допълнителна информация

100% модул на еластичност	DIN 53504 S2	0,60 N/mm ²
Време за втвърдяване	@ +23°C/50% RH	2 mm/24 hours
Основа		Neutrale oxime
Относително тегло		1,15 g/ml
Повърхностно втвърдяване	DBTM 16	7-8 min @ +23°C/50% RH
Скорост на нанасяне	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Стичане	ISO 7390	< 2 mm
Твърдост по Shore A	DIN 53505	31
Температура на нанасяне		+5°C to +40°C
Удължаване при скъсване	ISO 1183-1	270%
Устойчивост на замръзване по време на транспорт		Up to -15°C
Устойчивост на температура		-40°C to +120°C
Якост на опън	DIN 53504 S2	1,00 N/mm ²

Тези стойности са типични свойства

Ограничения

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрен и битумни повърхности

Подготовка на повърхността и довършителни работи

Температура (на въздуха и на субстрата) при нанасяне: +5°C до +40°C. Повърхностите трябва да са здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени. Почистете повърхностите с Zwaluw Cleaner. Zwaluw IG-Glasseal прилепва идеално към повечето непорести повърхности без да се използва основа. Порести повърхности трябва предварително да се третира с Zwaluw Primer B1. Винаги правете тест за прилепване преди употреба. Използвайте Zwaluw Finisher за загладяване на фугата.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Информационен технически лист

Zwaluw IG Glasseal

Неутрален силиконов изолатор за вторично запечатване на стъклопакети и фугиране на изолационно

стъкло

Възможност за боядисване

Zwaluw IG Glasseal не може да се боядисва.

Почистване

Незасъхнал материал и инструменти могат да се почистят с Zwaluw Cleaner. Втвърден материал може да се отстрани само по механичен начин. Ръцете могат да се почистят с Zwaluw Wipes.

Цвят (цветове)

- Черен

Опаковка

- Салам

За спецификациите на продукта, моля, вижте страницата с

Подробно описание на продуктите

Срок на годност

В оригинална неразпечатана опаковка, съхраняван на сухо място и при +5°C до +25°C, срокът на годност е до 12 месеца от датата на производство

Безопасност и здраве

Преди употреба прочетете и се запознайте внимателно с Информационния лист за безопасност на продукта. Той се предоставя при поискване, а можете да го намерите и на уебсайта на Den Braven.

Гаранция

Ден Бравен гарантира, че когато е в срок на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

Опровержение

Цялата информация в този документ и във всички други публикации (включително електронни) се основава на нашето настоящо знание и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Ден Бравен. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показвана на трети лица, възпроизведена, разпространявана или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Ден Бравен. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Ден Бравен не носи отговорност за щети, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и / или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълнота и / или неточност, поради технологични промени или изследвания, извършени между датата на публикуване на този документ и датата на придобиване на продукта. Ден Бравен си запазва правото да изменя текста на този документ. Ден Бравен не може да бъде подведено под отговорност за щети, пряко или косвено, поради употребата на продукта (ите), описан в този документ. Потребителят трябва да прочете и да е запознат с информацията в този документ и другите документи, свързани с продуктите, преди употребата на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Нямаме влияние и не контролираме по какъв начин се прилага продуктът и / или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, настъпили по време на съхранение или транспорт и поради това ние не поемаме никаква отговорност за щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, които са били подадени в Холандската търговска камара.