



Den Braven

Technisches Datenblatt

Zwaluw Aluband

Selbstklebendes, modifiziertes Bitumen-Abdeckband



Produktbeschreibung

Zwaluw Aluband ist ein starkes, selbstklebendes Abdeckband mit einer modifizierten Bitumenschicht und einer Oberseite aus einer starken, wetterfesten Aluminium- oder bleifarbenen Polyesterfolie. An der Bandunterseite befindet sich eine silikonisierte hochdichte Polyethylen-Trennfolie, die sich besonders leicht abziehen lässt.

Vorteile

- Gute Haftung auf nahezu allen Oberflächen
- Überstreichbar
- In vielen verschiedenen Größen erhältlich
- UV-beständig

Anwendungsgebiet

Zwaluw Aluband kann zum Abdecken und Abdichten von Regenrinnen, Erkerfenstern und Stößen zwischen Wänden und Anbauten verwendet werden. Aluband haftet unmittelbar auf vielen Oberflächen. Es lässt sich ganz leicht in der gewünschten Form aufbringen. Die Folie ist besonders witterungsbeständig und extrem reißfest.

Allgemeine Hinweise

Allgemein gilt für die Anwendung, dass man 100 mm zur Fugenbreite zugibt, d.h. 50 mm an jeder Seite. Überlappungen zwischen zwei Aluband Streifen sollten mindestens 25 mm betragen. Eine vollständige Übersicht finden Sie auf unserer Website oder Sie wenden sich an Den Braven.

zusätzliche Informationen

Dichte		1,40 g/m ²
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C
Temperaturbeständigkeit		-40°C to +80°C
Verarbeitungstemperatur		0°C to +35°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht für PE, PP, PC, PMMA und PTFE geeignet

Verarbeitungshinweise

Vor der Anwendung von Aluband das Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett und anderen losen Materialien sein. Eine Haftprüfung vor der Anwendung wird empfohlen. Mit Cleaner und zwei Tüchern gründlich reinigen. Poröse Oberflächen sollten zuerst mit B&B Primer Universal oder B&B Spray Primer Universal vorgrundiert werden. Eine fachmännische Beratung erhalten Sie von Den Braven. Oberflächen gründlich mit Den Braven Cleaner reinigen. Gegebenenfalls ist eine Grundierung zu verwenden.

Reinigung

Oberflächen, Material sowie Werkzeuge können mit Cleaner gereinigt werden.

Farben

- Aluminium

Verpackung

- Rol

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 36 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem



Den Braven

Technisches Datenblatt

Zwaluw Aluband

Selbstklebendes, modifiziertes Bitumen-Abdeckband

Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

17-05-2024
08:19:59
CEST