



Den Braven

Technisches Datenblatt

Zwaluw Foliefix® SPUR

Hybrid Folienkleber



Produktbeschreibung

Zwaluw Foliefix® SPUR ist ein hybridbasierter Klebstoff zum Verkleben von Kunststofffolien und Dampfsperren in der Bauindustrie. Nach Anwendung härtet das Produkt mit Luftfeuchtigkeit zu einem dauerhaften und weichen Klebstoff aus. Er ist frei von Lösemitteln, Silikonen und Isocyanaten.

Vorteile

- Sofortige Haftung
- Flexibel
- Lösemittel-, silikon- und isocyanatfrei

Anwendungsgebiet

Das Produkt wurde für die Haftung von Kunststofffolien wie PE, PBC, EPDM, DPC, Aluminiumfolien, Karton, Kraftpapier und Vlies auf Stein, Beton, Gips, Metall und Holz entwickelt.

Allgemeine Hinweise

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C 1. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. 2. Gewindekappe abschneiden und Düse aufschrauben und auf die gewünschte Strangbreite schneiden. 3. Klebstoff mit geeigneter Auspresspistole verarbeiten. 4. Zwecks optimaler Anfangshaftung den Klebstoff erst 30 min aushärten lassen. 5. Danach die Folie in die Klebstoffraupe drücken. 6. Angebrochene Kartusche nach Gebrauch luftdicht verschließen. Die optimale Verklebung erfolgt nach 2-3 Tagen bei Raumtemperatur. Maßnahmen zum Unfall- und Gesundheitsschutz, die sich aus dem

Sicherheitsdatenblatt und der Kennzeichnung ergeben, sind zu beachten! Das EG-Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung unter www.denbraven.com. Recycling: Bitte nur vollständig entleerte Kartuschen dem Recycling zuführen! Teilentleerte Kartuschen entsprechend den örtlich behördlichen Vorschriften entsorgen.

zusätzliche Informationen

Basis		Hybrid
Dichte	ISO 1183-1	1,22 g/ml
Temperaturbeständigkeit		-40°C to +80°C
Verarbeitungstemperatur		+5°C to +35°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren

Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen fest, sauber, trocken, öl- und fettfrei sein. Die Durchführung von Haftungs- und Verträglichkeitstests vor Arbeitsbeginn wird empfohlen.

Reinigung

Ausgehärtetes Material kann nur mechanisch entfernt werden, nicht aus gehärtetes Material und Werkzeug kann mit Den Braven Reiniger gereinigt werden. Hände können mit Den Braven Reinigungstüchern gesäubert werden.

Farben

- Grün

Verpackung

- Kartusche

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 12 Monate ab Produktionsdatum haltbar.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Zwaluw Foliefix® SPUR

Hybrid Folienkleber

Zertifikat(e)

	A+ (Eurofins ISO 16000)
--	-------------------------

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.