



Technisches Datenblatt

Den Braven Imprägnierspray Vielseitig anwendbare Imprägnierung



Produktbeschreibung

Imprägnierspray dient zur Behandlung von Oberflächen, um diese für Wasser undurchlässig zu machen.

Vorteile

- Hält wasserdicht und atmungsaktiv
- Verändert nicht die Farbe des Stoffes
- Verhindert Schimmelbefall

Anwendungsgebiet

Zur Behandlung von Zelten, Planen, Markisen, Sonnenschirmen, Textilien und Schuhen.

Allgemeine Hinweise

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Aus ca. 25 cm Abstand auf die zu behandelnden Oberflächen aufsprühen und einwirken lassen. Imprägnierung im Freien oder bei offenem Fenster vornehmen. Nach dem Besprühen einige Stunden trocknen lassen. Vorsicht! Unbedingt beachten! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur im Freien oder bei guter Belüftung verwenden! Nur wenige Sekunden sprühen! Großflächige Leder- und Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Von Kindern fernhalten!

zusätzliche Informationen

Basis		siloxane
Dichte		0.616
Druck bei 20c bar		3
Druck bei 50c bar		5.9
Extrusionsrate gs		1.0
Feststoffgehalt		<1
Frostwiderstand während des Transports		Up to -15°C

Dies sind typische Werte

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Reinigung

Farben

- Farblos

Verpackung

- Dose

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

In der ungeöffneten Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C an einem trockenen Ort mindestens 24 Monate ab Produktionsdatum haltbar.

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Den Braven Imprägnierspray

Vielseitig anwendbare Imprägnierung

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

19-05-2024
07:57:18
CEST