



Den Braven

Technisches Datenblatt

Den Braven Keramikspray Nicht leitender Schmierstoff



Produktbeschreibung

Keramikspray dient zur Schmierung von hochbelasteten gleitflächen aller Art. Besonders bei geringen Gleitgeschwindigkeiten und/oder oszillierenden Bewegungen, außerdem von Schraub-, Steck-, und Bajonettverbindungen aus Stahl und NE-Metallen

Vorteile

Anwendungsgebiet

Desweiteren trennt Keramikpastenspray temperaturbeanspruchte Gewindeverbindungen, z. B. an Verbrennungsmotoren und Turbinen auch nach langer Betriebszeit. Außerdem gewährleistet Keramikpastenspray hervorragenden Korrosionsschutz an Schrauben, Stiften, Bolzen, Flanschen, Spindeln und Passungen in Raffineriebetrieben, Stahl- und Zementwerken sowie für Schifffahrt und den Landmaschinenbau. Der Einsatzbereich von DB Keramikspray reicht von -20°C bis über $+1500^{\circ}\text{C}$ (Temperaturbereich der Festschmierstoffe). DB Keramikpastenspray ist beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen die meisten Säuren und Laugen. Das ausgesprühte Produkt enthält keine metallischen Pigmente und ist frei von Graphit, Molybdänsulfid sowie schwefelhaltigen Zusätzen.

Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie vor der Verwendung von Den Braven Keramikspray das Gesundheits- und Sicherheitsdatenblatt.

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Zunächst Reinigung der Oberfläche von Rückständen aller Art (Oxid-, Farb-, und Zunderschichten, alte Schmierstoffe). Dose gut schütteln. Anschließend werden beanspruchte Gewinde und Flächen gleichmäßig aus ca. 25 cm Entfernung mit einer dünnen Schicht besprüht. Überschuß vermeiden.

Reinigung

Farben

- Undurchsichtig

Verpackung

- Aerosol

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.



Den Braven

Den Braven Sealants GmbH
Steinabrückler Str. 48, 2752 Wöllersdorf
T +43 2633413990 | E office@denbraven.at

19-05-2024
05:27:32
CEST