



Technisches Datenblatt

Den Braven Thixo-Gleitgel Druckbeständiges Gleitmittel



Produktbeschreibung

Thixo-Gleitgel ist ein fettfreies, nicht tropfendes, druckbeständiges Gleit- und Schmiermittel, das überall dort einsetzbar ist, wo herkömmliche Fettschmier- und Gleitmittel versagen: Bei Aufzügen, Armaturen, Armaturenbrettern, Bowdenzügen, Cabriodächern, Dichtungen, Förderbändern, Gestängen, Gleitschienen, Gummilippen, Holzbearbeitung, Ketten, Papierverarbeitung, Rollen, Schiebedächern, Sicherheitsgurten, Seilen, Türschlössern, Türscharnieren, etc.

Vorteile

- · Extrem kriechfähig und trotzdem nicht tropfend
- Salz- und spritzwasserfest
- Druckbeständig
- Temperaturbeständig von 50° C bis 210° C
- Wirkt antistatisch sowie staub- und wasserabweisend

Anwendungsgebiet

Ideal für den Einsatz im Sichtbereich, wo absolute Sauberkeit bei voller Schmier- und Gleitwirkung erzielt werden muss.

Allgemeine Hinweise

Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Aus 20-30 cm Abstand auf die zu behandelnde, gereinigte und entfettete Oberfläche aufsprühen.

Anwendungsbeschränkungen

Verarbeitungshinweise

Reinigung

Farben

Undurchsichtig

Verpackung

Aerosol

Für Produktspezifikationen besuchen Sie bitte die entsprechende Produkt-Detailseite.

Haltbarkeit

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Bostik garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bostik kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler, durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datums des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Bostik behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignte ist. Die Anwendungsverfahren wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übemommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar und sind nicht vollständig.

